



DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites minerales cuidadosamente seleccionados, con baja presión de vapor y un rango de destilación estrecho, para garantizar el mejor rendimiento de lubricación de bombas de vacío.

APLICACIONES USUALES

Lubricación de bombas de vacío y equipos de aire comprimido donde las condiciones de trabajo son más críticas. Las siguientes características logran la mejor performance:

- Presión de vapor extremadamente baja.
- Excelentes características de lubricación.
- Especialmente formulado para renovar viejas bombas de vacío, al tiempo que prolonga la vida de las nuevas.
- Protege las partes contra la corrosión y el óxido.
- Separa las concentraciones de suciedad, agua y lodo.
- Resiste la acción del oxígeno en el aceite.

PREPARACIÓN

No requiere ninguna preparación previa para su uso.

MODO DE USO

- Encender la bomba. Dejarla trabajar al menos 10 minutos para calentar el aceite en su interior.
- Apagar la bomba y desconectar de la corriente eléctrica.
- Utilizando un recipiente adecuado, extraer todo el aceite la bomba a través del tapón de drenaje.
- Una vez vacía, retirar el tapón de carga de aceite y luego volver a colocar el tapón de purga bien ajustado.
- Cargar a través del orificio de carga la cantidad de aceite Anton Chem® necesaria para alcanzar el nivel recomendado por el fabricante de la bomba para su correcto desempeño.
- Colocar el tapón de carga nuevamente y ajustar.

RESULTADO

N/A

PRECAUCIONES

Los productos son higroscópicos y absorben la humedad atmosférica: se recomienda sellar cuidadosamente los envases después de su uso y almacenarlos en un lugar seco a temperaturas entre -20°C y +40°C.

En caso de almacenamiento por debajo de -20°C, se recomienda calentar el producto a más de 20°C antes de su uso, para eliminar al máximo la humedad.

PRESENTACIÓN

Envases por 1000 ml.

RENDIMIENTO

N/A

ADVERTENCIAS

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el uso previsto. Para más información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica:

atencionalconsumidor@antoncompany.com.ar

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular.

En caso de sufrir mareos leves o principios de dolor de cabeza detener la operación y desplazarse al aire libre, permaneciendo unos minutos allí hasta recuperarse. Si el cuadro no cesa consultar a un médico.

En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.

PROPIEDAD	UNIDAD	NORMA ASTM	RESULTADO
Densidad, 15°C	g/cm3	D 4052	0.868
Viscosidad, 40°C	cSt	D 445	46.04
Viscosidad, 100°C	cSt	D 445	6.915
Índice de Viscosidad		D 2270	106
Punto Flash, COC	°C	D 92	232
Punto de Escurrimiento	°C	D 97	-15
Color		D 1500	0.5