



DESCRIPCIÓN

Anton Chem® Acid Clean Power es un agente ácido diseñado especialmente para la remoción de materia inorgánica.

APLICACIONES FRECUENTES

Remoción de materia inorgánica resistente a los agentes de limpieza universal en equipos de refrigeración.

Ofrece un ataque físico-químico a acumulaciones inorgánicas, como ser sarro, carbonataciones y restos de óxido, de modo tal de removerlos con facilidad.

PREPARACIÓN

Desconectar el equipo de la alimentación eléctrica y aislarlo de todo elemento que no deba mojarse. Se sugiere utilizar bolsas plásticas para no ensuciar el ambiente ni los alrededores durante los enjuagues, sobre todo en ambientes interiores.

MODO DE USO

- Desconectar el equipo de la alimentación eléctrica. Remover plásticos protectores de serpentinas y partes a limpiar.
- Humedecer la zona a limpiar con abundante agua.
- Cubrir toda la superficie a limpiar con Anton Chem® Acid Clean Power.
- Dejar actuar el agente de limpieza por al menos, 10 minutos. En caso de que las acumulaciones presentes sean resistentes se sugiere utilizar algún cepillo de cerdas duras o esponja para beneficiar la acción del agente de limpieza.
- Enjuagar con abundante agua. Si se cuenta con hidrolavadora emplear agua a presión de modo tal de lograr un mejor barrido de toda la suciedad.
- En caso de existir restos de suciedad, repetir el procedimiento desde el paso c. para una correcta limpieza.
- Dejar secar bien antes de volver a armar y conectar el equipo.

RESULTADO

Como resultado del proceso de limpieza se observará un equipo limpio, libre de incrustaciones inorgánicas, que permitirá un mejor intercambio de calor en cada una de las zonas de trabajo, mejorando su eficiencia energética como así también su vida útil.

PRECAUCIONES

Prestar especial atención a los circuitos eléctricos y a la manipulación de herramientas en la zona de trabajo.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 litro con gatillo.

RENDIMIENTO

Variable según aplicación y dimensiones de los equipos a limpiar.

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones descriptas en la presente ficha se basan en nuestra experiencia y son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el producto resulta apto para el uso previsto.

Para más información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica:

atencionalconsumidor@antoncompany.com.ar

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular.

En caso de sufrir mareos leves o principios de dolor de cabeza detener la operación y desplazarse al aire libre, permaneciendo unos minutos allí hasta recuperarse.

Si el cuadro no cesa consultar a un médico.

En caso de ingestión no inducir el vómito. Beber abundante agua y consultar con el Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.